


## Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: **Wärmerückstrahlmatte - ISO-WRSM\_25m<sup>2</sup>**

Artikelcode: 03010070

Einheit: m<sup>2</sup>



### Beschreibung / Ausschreibungstext


Materassino di riflessione termica - ISO-WRSM\_25m<sup>2</sup>

Aluminiumbedampfte Wärmerückstrahlmatte für Fußbodenheizung zur Verlegung auf der letzten Dämmschicht mit Luftpolsterschicht zur Erhöhung der Abstrahlung nach oben (+12%), Minderung der Wärmeverluste nach unten (-41%), und zur Verbesserung der Trittschallübertragungswerte (-27 db). Erreicht ca. den Isolierwert einer 15mm starken Polystyrolplatte. Werte durch Prüfzertifikate nachweisbar

Stärke der Matte: ~ 3mm

Spezifisches Gewicht: ~0,23 kg/m<sup>2</sup>

Auslieferung in Rolle zu 25m<sup>2</sup> (20 lfm x 1,25m)




## Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: **Wärmerückstrahlmatte - ISO-WRSM\_75m<sup>2</sup>**

Artikelcode: 03010071

Einheit: m<sup>2</sup>



### Beschreibung / Ausschreibungstext


Materassino di riflessione termica - ISO-WRSM\_75m<sup>2</sup>

Aluminiumbedampfte Wärmerückstrahlmatte für Fußbodenheizung zur Verlegung auf der letzten Dämmschicht mit Luftpolsterschicht zur Erhöhung der Abstrahlung nach oben (+12%), Minderung der Wärmeverluste nach unten (-41%), und zur Verbesserung der Trittschallübertragungswerte (-27 db). Erreicht ca. den Isolierwert einer 15mm starken Polystyrolplatte. Werte durch Prüfzertifikate nachweisbar

Stärke der Matte: ~ 3mm

Spezifisches Gewicht: ~0,23 kg/m<sup>2</sup>

Auslieferung in Rolle zu 75m<sup>2</sup> (60 lfm x 1,25m)



## Scheda tecnica Isodomus

Denominazione: **Materassino di riflessione termica - ISO-WRSM\_25m**

Codice articolo: 03010070

Unita di misura: m<sup>2</sup>



### Descrizione / Capitolato


Materassino di riflessione termica - ISO-WRSM\_25m<sup>2</sup>

Materassino di riflessione termica vaporizzato con alluminio per pannelli radianti, sull'ultimo strato di coibentazione. Intercapedine d'aria per aumentare la riflessione verso l'alto (+12%), diminuzione delle dispersioni verso il basso (-41%), e per il miglioramento dei valori di trasmissione del calpestio (-27 db). Corrisponde ca. a un pannello in polistirolo di 15 mm di spessore, in termini di coibentazione termica. Valori approvati con certificato.

Spessore del materassino: ~ 3mm

Peso specifico: ~0,23 kg/m<sup>2</sup>

Fornitura in rotoli da 25m<sup>2</sup> (20m x 1,25m)



## Scheda tecnica Isodomus

Denominazione: **Materassino di riflessione termica - ISO-WRSM\_75m**

Codice articolo: 03010071

Unita di misura: m<sup>2</sup>



### Descrizione / Capitolato

Materassino di riflessione termica - ISO-WRSM\_75m<sup>2</sup>

Materassino di riflessione termica vaporizzato con alluminio per pannelli radianti, sull'ultimo strato di coibentazione. Intercapedine d'aria per aumentare la riflessione verso l'alto (+12%), diminuzione delle dispersioni verso il basso (-41%), e per il miglioramento dei valori di trasmissione del calpestio (-27 db). Corrisponde ca. a un pannello in polistirolo di 15 mm di spessore, in termini di coibentazione termica. Valori approvati con certificato.

Spessore del materassino: ~ 3mm

Peso specifico: ~0,23 kg/m<sup>2</sup>

Fornitura in rotoli da 75m<sup>2</sup> (60m x 1,25m)